

ENLINK ES1000 SSL VPN

----中小企业之选



- 支持Web Based应用、安全C/S应用、全网络访问
- 支持Local DB、AD/LDAP、Radius认证，支持PKI证书、USBKey、SecurID等第三方认证
- 适合中小企业
- 集成SSL VPN与IPSec VPN

产品概述

ES1000是南京易安联面向中小企业推出的百兆SSL VPN/Ipsec VPN二合一网关产品，它集成SSL VPN、IPSec VPN和防火墙功能。IPSec VPN功能适合分支机构与企业总部的互连，SSL VPN功能适合移动办公人员和合作伙伴的远程接入，防火墙功能有效保证内部网络Internet入口的安全。

ES1000提供4个10/100 Base-T接口。吞吐能力为75Mbps，SSL VPN并发会话3500，防火墙并发会话20000，IPSec VPN隧道数156(SITE-SITE)。

特性与优势

特性	优势
通道加密	SSL VPN采用标准浏览器内置的SSL安全套接层加密算法，IPSec VPN采用DES/3DES/AES加密算法，保证数据安全传输
支持多种认证机制	支持Local DB、AD/LDAP、Radius等认证，支持USBKey、动态令牌、PKI等第三方认证
客户端安全	客户端HostCheck安全检测，检查远程用户操作系统的补丁、病毒、注册表等安全策略
Cache清除	注销后自动清除缓存和临时文件，防止被非法利用
超时休止	可定义超时休止时间，超时非活动即退出，防止他人滥用
细颗粒度权限控制	支持用户组管理，对URL实行细颗粒度的精细访问控制，有效控制远程用户的访问权限
丰富的应用支持	支持所有基于IP (TCP、UDP、ICMP) 协议的各种C/S、B/S应用
带宽叠加	可支持多达3条Internet线路带宽叠加和备份，增加VPN连接稳定性
SmartLink智能选路	自动选择最佳线路，解决不同运营商互连的延迟和速度问题
防火墙功能	支持包过滤、URL过滤、访问控制、用户认证、QoS控制、DHCP服务等
隧道自愈	一俟线路中断恢复，VPN隧道自动连接
接口自定义	可灵活分配网络接口为外网口或内网口
SpeedGate加速算法	采用独创加速算法，提高VPN数据传输速度

特性	优势
TransFirm技术	保障C/S应用数据传输稳定可靠
FreeRoute技术	全网络即插即用，无须配置地址池和路由
e-Translating Engine技术	适应各种复杂WEB应用
详细的日志中心	记录远程用户访问时间、访问地址、所访问的应用、会话持续时间等信息

性能参数

性能容量	项目	参数描述
SSL VPN性能 ⁽¹⁾	吞吐量	75Mbps
	并发会话	3500
	每秒新建会话数	800
	数据转发时延	0.3-0.5ms
IPSec VPN性能 ⁽¹⁾	吞吐量	75Mbps
	IPSec VPN隧道数(SITE-SITE)	156
	数据转发时延	0.3-0.5ms
防火墙性能 ⁽¹⁾	吞吐量	75Mbps
	并发会话	20,000
	防火墙规则	2048
	URL匹配	1024
	QoS规则	156
网络接口	10/100 Base-T	4
	RS232	1
工作模式	连接模式	支持旁路跨接模式，支持多线路接入
	透明模式（所有端口）	否
	路由模式	支持，同时支持非路由模式
	IP地址	静态内部地址或者公网IP地址加静态内部地址
	每个端口的用户数	无限制
远程访问通道	专用安全通道数	基于客户购买的LICENSE
	手动密匙	PKI(X.509)
	DES(56-bit)&3DES(168bit)加密	是
	防止回复攻击(Prevent replay attack)	是
	远程接入内部网络	是
	认证	证书认证。可加入客户特定的认证系统，需客户提供相应的API
	MD5	是
	认证请求(PKCS 7 & PKCS 10)	是
	支持的证书服务器	Local DB、LDAP/AD、Secure ID、USBKey、Radius等
	CA认证中心	证书认证
RSA认证中心	是	
用户认证	内置（内部）数据库用户限额	根据客户购买的LICENSE
流量管理	有保障的带宽	适应客户网络
	最大带宽	是

性能容量	项目	参数描述
系统管理	网址浏览器配置管理	HTTPS
	命令行界面(Command line interface)	Console, Telnet
	安全命令外壳(Secure Command Shell)	兼容ssh v1
	所有管理均经过任何接口上的加密通道	是
管理员	管理员数量	可设置为多个
	远程数据库管理	Oracle, SQL Server, My SQL, Post SQL
	帐号	是
	软件升级和配置变动	HTTPS
日志/监控	系统日志(Syslog)	外部
	电子邮件E-mail(1 addresses)	是;通知用户
	基于Web和文本格式	是
电源	AC(交流)电源	100-240V
	功率消耗	100W
外型尺寸	1U服务器机箱	机架安装
	长X 宽X 高	430 X 360 X 44 (单位: mm)
工作环境	温度	0-50C(32-122F)
	湿度	10% - 90%, 非冷凝
平均无故障工作时间 ⁽²⁾	43800小时	
支持标准	ARP, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTPS, Radius, IPSec(IPESP, IPAH), MD5, DES, 3DES, AES, TFTP(client), PKI(X.509v3)	

(1) 除非另有说明, 否则所列出的性能、容量和特性都是基于运行EnlinkOS V1.0系统, 并且是理想测试条件下的最大值, 实际结果可能因EnlinkOS版本和部署情况而异。

(2) 平均无故障工作时间为设备加速老化实验室测试值, 实际使用时限可能因环境等因素而异。



www.enlink.com.cn

技术支持热线: 4006269087

南京易安联网络技术有限公司

Nanjing Enlink Network Technology Co., Ltd.

地址: 南京市雨花经济开发区大江路10号互联网软件园01A栋106室

电话: 025-68130277, 68130278, 68130279

传真: 025-68130280

邮编: 210039

Copyright©2010, Enlink Networks. 版权所有, 保留所有权利。未经Enlink Networks书面许可, 任何人不得以任何形式或方式复制或转载本文的任何部分。

Enlink Networks不承担由本资料中的任何不准确性或引起的任何责任。Enlink Networks保留不作另行通知的情况下对本资料进行变更、修改、转换或以其他方式修订的权力。

文档编号: Enlink-Product-10110343 02/2010